

ECD 500Wh-20Ah

ENERGYCASE



Technische Eigenschaften

- Tragbarer leichtgewicht Stromversorger für DC/AC Geräte
- Fortgeschrittene Lithium-Ion-Technologie versorgt 500Wh-20Ah.
- Inklusive Steckdose von 24V DC, CLA 12V Zigarettenanzündersteckdose, Dual-5V USB-Anschluss, USB QC3.0 und Type-C PD Anschluss
- Robustes und leichtes Gehäuse reduziert das Gewicht ohne die Beständigkeit zu verlieren.
- Beleuchtetes LCD-Display zeigt die übrige Kapazität.
- Kurzschluss- und Überladungsschutz.

Wir zeichnen uns
für **Qualität** ab

Dan-Tech steht seit jeher für Qualität und Lauterkeit. Wir legen uns darauf fest, unsere Kunden mit OUTSIDE-THE-BOX-Dienstleistungen und Lösungen von tragbarer Energie zu befriedigen.

Li-Ion

Mit Li-Ion-Akkuzellen konfektioniert

Lithium-Ion-Akkus sind die Zukunft der nachhaltigen Energie.

Li-Ion-Akkus sind langlebig und haben eine zehnfach längere Lebensdauer als traditionelle Bleiakkus, und sind bis zu 70% leichter, was unsere Produkte ansprechend leicht und tragbar macht.



Für Ihre Bedürfnisse gestaltet

Unser Energy-Case ist mit den üblichsten Ausgängen mit Spannung von 5V, 12V und 24V bestückt..

Unsere Energy-Cases können eine weite Reihe von tragbaren Geräten versorgen, wie bspw. Beleuchtungsanlagen, DC-Werkzeugen, DC-Pumpen, Laptops, Tablets, Handys etc.



Das beste Betreuungsteam

Unser Betreuungsteam kann Sie bei der Anpassung des Energy-Cases nach Ihren Bedürfnissen unterstützen und anleiten.

Jede Art Spannungsausgang, Anhänge, Sonderkabel oder einzigartige Gestaltung des Gehäuses usw. können in kurzer Bearbeitungszeit in Betracht gezogen und implementiert werden.

Technische Daten

Modell	ECD500
Akkutyp	Li-Ion 25,2V - 20Ah
Akkuchemie	Li-Ion
Akkukapazität	20.4Ah (514Wh)
Ladespannung	29,4V
Ladestrom	< 7 A
Anschluss #1 - Ausgangsspannung /strom	25,2 VDC (20 - 29 VDC) / 15 A Dauerstrom
CLA-Anschluss #2 - Ausgangsspannung /strom	12 VDC (11,8 - 13,5 VDC) / 10A/120W (ganze Leistung)
Zweifacher USB-Anschluss #3 - Ausgangsspannung /strom	5,2 VDC / 2,1A/1A
Anschluss #4 - USB QC3.0 und Type-C PD ports	18W/46W
Betriebstemperaturen	-20°C~50°C
Eigen-Entladungsrate pro Monat (OFF-Modus)	< 3%
Betriebsmodus Selbstverbrauch (ON-Modus)	3,5W
Produktsgewicht	3,4Kg
Produktdimensionen in mm	230x100x280 (HxBxL)
Kapazitätzähler	Beleuchtetes LCD-Display
Mitgeliefertes Ladegerät	AC-Eingang: 100 VAC - 240 VAC / 47 Hz - 63 Hz / 100W DC Ausgang: 29,4V / 6A

